



**Caractéristiques Ledvance Spot  
Combo Fire Rated FIX Blanc 5W 560lm  
60D - 840 Blanc Froid | Diamètre 70 -  
IP65 - Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| Réf.                         | 255001                                  |
| EAN                          | 4099854459849                           |
| Code Fabricant               | 4099854459849                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | SP CBO FPFIX E 5W MC827 DIM IP65 WTLEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                                   |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 65                             |
| Puissance (W)                     | 5W                             |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui                            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 560lm                          |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 112      |
| Angle de Diffusion (degrés) | 60       |
| Référence Article           | Spot LED |

## Informations de l'appareil

|                               |                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                                |
| Place nécessaire (mm)         | 70                                                      |
| Indice de Protection          | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts            | IK03 - 0.35 Joule                                       |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40                                           |
| Logement                      | Plastique                                               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                                   |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours                              |
| Facteur de puissance          | >0.70                                                   |
| Inclinable                    | Non                                                     |
| Connexion du Luminaire        | Connecteur Push In 2-pôles                              |

## Dimensions

|               |    |
|---------------|----|
| Largeur (mm)  | 90 |
| Hauteur (mm)  | 32 |
| Diamètre (mm) | 90 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

Type de capteur

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**