



## Caractéristiques Philips Panneau LED CoreLine SM136V G4 43.5W 6500lm - 830 Blanc Chaud | 157x20cm - UGR<19



[Voir le produit](#)

### Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 253379                                 |
| EAN                          | 8720169764286                          |
| Code Fabricant               | 8720169764286                          |
| Marque                       | Philips                                |
| Nom du fabricant             | SM136V G4 34_43_65S/830 PSU W20L157 OC |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |
| Product Serie                | CoreLine                               |

### Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 2x58                           |
| Puissance (W)                     | 43.5W                          |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non                            |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 6500lm                                |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 149.4                                 |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière |
| Protection Impacts          | IK03 - 0.35 Joule                     |
| Connexion du Luminaire      | PI [Connecteur pression 3-pôles]      |
| Facteur de puissance        | >0.90                                 |
| Référence Article           | Panneau LED                           |

## Informations de l'appareil

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                       | Surface                               |
| UGR                           | < 19 - Pour les bureaux et les écoles |
| Couverture Optique            | PC (Polycarbonate)                    |
| Température de Fonctionnement | De -10 à +40                          |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours            |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                 |
| Logement                      | Acier                                 |

## Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 157x20cm |
| Longueur (mm)             | 1570     |
| Largeur (mm)              | 200      |
| Hauteur (mm)              | 53       |

## Pourquoi choisir Budgetlight?

### Informations du capteur

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur |  <b>Prix</b> bas garantis  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b><br>Pas de détecteur |
|                 |  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b>  Eclairage LED <b>durable</b>          |